



DC直流风扇电机

■ 产品外观图 Outline




滚珠轴承

■ 安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts



■ 特性曲线 Characteristic Curves



■ 通用规格 General Specifications

电机保护:	自动复位、反接保护
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
绝缘电阻:	用DC 500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
绝缘耐压:	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
容许环境温度范围:	-10°C~+60°C(工作时)
Allowable Ambient Temperature Range	-30°C~+70°C(存放时)
	正常使用状态下应无结露 non-condensing environment

■ 产品材质 Material

壳体	: 塑料(黑色)UL94V-0
叶轮	: 塑料(黑色)UL94V-0
轴承	: 滚珠轴承
导线	: UL10368 AWG26 +: 红-, -: 黑, +: 橙 -: 灰
Casing	: Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	: Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	: Ball Bearing
Lead Wire	: UL10368 AWG26 +: Red, -: Black, +: Org -: Gray

* 也可提供可变型。
其他要求请另行咨询。
Variable speed type is also available.
Please inquire regarding the other requirements.

■ 预期寿命 Expected Life

40°C 70,000小时(Hours) ※故障率10%(L10使用寿命)
(目标值)评估中 ※Failure Rate: 10% (L10 Life)

■ 产品规格 Specifications

型号 Model	编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage	工作电压范围 Operating Voltage	额定电流 Current	额定输入 Input Power	额定转速 Speed		最大风量 Max. Air Flow		最大静压 Max. Static Pressure		噪音 Noise	重量 Mass
		(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	Inlet	Outlet	(m³/min) ^{*1}	(CFM) ^{*1}	(Pa) ^{*1}	(In H₂O) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
						(min ⁻¹) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}						
04056EA-12S-E6A-	0	12	10.8~12.6	2.15	25.80	18900	14800	1.00	35.2	667	2.67	67.0	90
04056EA-12T-E6A-	0			2.60	31.20	24000	22500	1.03	36.5	1200	4.82	73.0	

旋转方向: 从Outlet impeller方向观察时为顺时针方向(INLET)
从Outlet impeller方向观察时为逆时针方向(OUTLET)
送风方向: Outlet impeller侧

Rotation: Clockwise as seen from the Outlet impeller side.
Counterclockwise as seen from the Outlet impeller side.
Airflow Outlet: Outlet impeller side

*1: 正常大气条件下的平均值